


**Максимальные размеры анилоксовых валов:**

- Раппорт: 2997,20 мм
- Длина вала: 2438,40 мм
- Диаметр вала: 355,60 мм

Соотношение краскопереноса и линиатуры валов.

| Линиатура  | Минимальный к/п | Стандартный к/п | Максимальный к/п |  |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| <b>35</b>  | 18.6            | 38.7            | 102.0            | 159.0   |
| <b>40</b>  | 18.6            | 31.0            | 77.0             | 154.0   |
| <b>50</b>  | 15.5            | 27.9            | 65.0             | 153.0   |
| <b>60</b>  | 12.4            | 21.7            | 55.0             | 127.0   |
| <b>70</b>  | 8.1             | 18.6            | 51.0             | 117.0   |
| <b>80</b>  | 7.3             | 15.5            | 40.0             | 82.0  |
| <b>100</b> | 5.7             | 13.9            | 20.0             | 58.0  |
| <b>120</b> | 5.4             | 10.8            | 17.0             | 48.0  |
| <b>145</b> | 4.3             | 7.7             | 16.2             | 23.0  |
| <b>160</b> | 3.1             | 7.7             | 15.4             | 20.0  |
| <b>175</b> | 2.9             | 6.8             | 13.1             | 19.0  |
| <b>200</b> | 2.3             | 5.4             | 10.0             | 13.4  |
| <b>240</b> | 2.3             | 4.6             | 8.3              | 10.0  |
| <b>280</b> | 1.5             | 4.0             | 7.4              | 8.0   |
| <b>320</b> | 1.5             | 3.1             | 4.9              | 6.0   |
| <b>360</b> | 1.5             | 2.8             | 4.6              | 5.2   |
| <b>400</b> | 1.4             | 2.8             | 3.4              | 4.0   |
| <b>480</b> | 1.1             | 2.0             | 3.1              | 3.7   |
| <b>600</b> | 0.8             | 1.9             | 2.6              | 3.1   |
| <b>800</b> | 0.8             | 1.5             | 2.0              | 2.6   |